

Clean Floor T-210

Emulsión metalizada autobrillante



Propiedades físico-químicas

· Forma física: Líquido

· Color: Crema

· pH al 100%: 7-8

· Densidad: 1.08 Gr/ml

clean Floor

Caracteristicas del producto

Clean Floor T-210 es una emulsión polimérica de componentes acrílicos y poliuretánicos que proporciona un brillo intenso y uniforme a suelos de PVC, goma, Saypolan, linóleo, mármol y terrazo. Contiene aditivos antioxidantes y reforzadores del grado de reflexión de la luz, lo que aumenta el efecto mojado (wet gloss) y evita el amarilleo, manteniendo el color original del piso. Es resistente al tráfico continuo y a los detergentes, evitando las marcas negras de los tacones. También es autonivelante y se puede utilizar como tapaporos en pisos porosos.

Modo de empleo

Comience eliminando cualquier resto de cera vieja y suciedad incrustada en el suelo utilizando un decapante de la fase de preparación, como PR 100. Luego, aclare completamente el suelo con agua limpia y espere a que se seque.

Extienda T-210 puro sobre el suelo con una mopa o aplicador. Deje secar la zona tratada durante aproximadamente una hora.

Si es necesario, aplique una segunda mano de T-210 en dirección cruzada a la primera.

Espere una hora antes de pisar las zonas tratadas.

Para el mantenimiento posterior, utilice productos de la linea floor sin necesidad de aclarar.

Tenga en cuenta que no debe agitar el producto durante su uso, ya que puede generar burbujas y dejar cráteres al secarse.

Almacene el producto a una temperatura superior a 10°C..

Formato de venta

· Caja de 2 envases de 5Kg



La información que aparece en esta ficha técnica está destinada a una mejorar la utilización del producto y aunque ha sido contrastada por el departamento técnico I+D+i de CLEANTEC se presenta a título informativo. No obstante el usuario final es el responsable de una correcto uso y manipulación del producto. Pueden obtener más información en la dirección de correo electrónico atencioncliente@cleantec.es